

Specifikace

DCS-1600		
Hmotnost: Bez akumulátoru, vodící lišty, pilového řetězu a řetězového oleje S akumulátorem, vodící lištou, pilovým řetězem a řetězovým olejem	kg kg	3,1 5,8
Vnější rozměry: délka, šířka, výška (s akumulátorem)	mm	461 x 225 x 263
Objem: Nádržka na mazací olej Olej (řetězový olej)	ml	380 Speciální řetězový olej nebo motorový olej
Řezná délka: Všechny specifikované řezné délky vodící lišty	mm	350
Řetěz: Rozteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Rychlost řetězu při max. rychlosti pily Mazání	mm mm cm mm m/s	9,53 (3/8 palce) 1,1 (0,043 palce) 35 (ECHO) 1,1 (0,043 palce) Oregon 91PX 19,0 Automatické olejové čerpadlo
Řetězka: Specifikovaný počet zubů		6
Akumulátor: Typ Napětí Metoda nabíjení Vstupní napětí nabíječky	V V	Li-Ion 56 (jmenovitý 50,4) CCCV AC 220-240
Světla nabíječky:		Červené LED – Akumulátor je mimo teplotní rozsah pro nabíjení LED bliká červeně – závada Zelené LED – akumulátor se dobil Zelené LED bliká – akumulátor se nabíjí
Čas nabíjení:		LBP-560-100 asi 42 minut LBP-560-200 asi 88 minut LBP-560-900 asi 336 minut
Akustický tlak: (EN60745-2-13) Hladina akustického výkonu: (EN60745-2-13) Odchylka	dB(A) dB(A) dB(A)	91,4 98 3,0
Vibrace: (EN60745-02-13) Přední rukojeť Zadní rukojeť Odchylka:K	m/s ² m/s ² m/s ²	3,6 3,9 1,5

Tato specifikace podléhá změnám bez předchozího upozornění.

- Deklarovaná celková hodnota vibrací byla naměřena v souladu s metodou standardního testu a lze ji použít k porovnání jednoho nástroje s druhým.
- Deklarovaná celková hodnota vibrací může být také použita v předběžném hodnocení vystavení vibracím.